



**Eure-
et-Loir**
LE DÉPARTEMENT

CHARTRE GRAPHIQUE

«**SUBVENTIONS - PANNEAU 200X300**»

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT

DIRECTION DES PARTENARIATS TERRITORIAUX

DIRECTION DE LA COMMUNICATION



DIRECTION
DE LA COMMUNICATION

La présente charte graphique «*Subventions - Panneau 200x300*» a pour objectifs de transmettre aux collectivités l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation et la pose du panneau :

- fournir les dispositions générales
- faciliter la mise en forme,
- donner les conditions techniques de fabrication,
- expliquer les modalités de pose,
- détailler les attendus du Conseil départemental d'Eure-et-Loir.

Pour toute demande concernant cette charte graphique, vous pouvez contacter la Direction de la Communication du Conseil départemental d'Eure-et-Loir :

- par mail : directioncommunication@eurelien.fr
- par téléphone : 02 37 20 12 00

1

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

FORMAT DU PANNEAU

Pour toute subvention (supérieure à 150 000€) versée par le Conseil départemental d'Eure-et-Loir à une collectivité, le format du panneau à réaliser est :

- 200cm de haut
- 300cm de large.

PRÉROGATIVES

Le Conseil départemental fournit l'ensemble des éléments nécessaires à la bonne réalisation du panneau :

- la présente charte graphique du panneau
- une maquette type du panneau (sous Indesign)

La commune prend à sa charge la réalisation du panneau :

- adaptation du visuel en fonction du projet et selon la charte graphique
- fabrication du panneau
- pose du panneau sur le site du chantier (dès le début et pendant toute la durée des travaux) : elle gère donc les modalités administratives d'implantation du panneau.

2

LA MISE EN FORME

LA MAQUETTE TYPE (ci-contre)

Le fichier type InDesign comprend 5 calques :

- **3 calques rouges** qui ne doivent pas être modifiés
- **2 calques verts** à adapter par la collectivité :
 - un avec les photos et l'éventuel logo
 - un avec les crédits photos

ÉLÉMENTS À NE PAS MODIFIER
calques rouges du fichier InDesign

- le logo du Conseil départemental inséré dans une forma à aplat jaune
- Ne doivent être également modifiées les hachures blanches et les lignes courbes (jaune et noire)
- Le fonds du panneau
 - Le texte d'accroche

ÉLÉMENTS À ADAPTER
calques verts du fichier InDesign

- **1** Logo du projet : si un logo du projet existe, il doit être inséré à cet emplacement, en monochrome noir. S'il n'existe pas de logo du projet, vous pouvez insérer à cet emplacement le logo de la collectivité, porteuse du projet.
- **2** Si vous n'avez pas de logo du projet, indiquez le nom du projet. Ce texte vient en complément du logo de la collectivité.
- **3** Photos/Illustrations du projet : possibilité d'insérer jusqu'à 4 photos. Si la collectivité ne dispose pas de 4 photos (entre 1 et 3), possibilité de fusionner les zones (pathfinder réunion)
- **4** les crédits photos : indiquer le crédit des photos / illustrations utilisées : la font (police de caractère) et sa taille ne doivent pas être modifiées

LE LOGO DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

EMPLACEMENT LOGO PROJET OU DE LA COLLECTIVITÉ (facultatif)

TEXTE NOM DU PROJET
(Si vous n'avez pas de logo ou en complément)

FOND DU PANNEAU

ACCROCHE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DU PROJET

CRÉDITS PHOTOS



EXEMPLES DE PANNEAU RÉALISÉS



3

LES CONDITIONS TECHNIQUES DE FABRICATION

MATÉRIAU DU PANNEAU

Le panneau sera fabriqué sur :

- un PVC alvéolaire (de type Akylux)
- 10mm d'épaisseur

IMPRESSION ET FINITION

Le panneau sera imprimé :

- en quadrichromie soit :
 - directement sur le support (solution à privilégier)
 - soit sur un adhésif polymère collé sur le support
- finition : protection contre les intempéries (UV ; chaleur ; pluie ; vent ; arrachement ; froid ; neige...)

FIXATION POUR LA POSE

- Si pose sur de l'existant (voir point 4) > perçage de trous, avec oeillets métal, pour l'accrochage :
 - 1 dans chaque coins
 - tous les mètres en haut, en bas, à droite et à gauche
- Si pose sur ossature bois (voir point 4) > fixation en fonction de l'ossature

4

LES MODALITÉS DE POSE

LE LIEU DE POSE

Le panneau sera posé sur le chantier dès le début des travaux et pendant toute la durée de ceux-ci.

Le choix du lieu de pose incombe à la collectivité en charge du projet.

La collectivité veillera à la bonne visibilité du panneau qui ne doit pas être perturbée par des éléments «extérieurs» :

- végétation (arbre par exemple) :
- stationnement de véhicules (légers ; lourds ; transport en commun...)

De même l'implantation du panneau ne doit pas gêner la circulation routière et empêcher le cheminement des piétons.

LES FORMULES DE POSE

Deux possibilités existent quant à la pose sur le chantier :

- Présence sur le chantier d'un support existant (mur, clôture, barrières... suffisamment haut et large pour planter le panneau) : la collectivité pourra le poser sur ce support (tout en veillant à la visibilité du panneau > voir précédemment)
- Absence sur le chantier d'un support existant : le panneau devra être posé sur une ossature bois à la charge de la collectivité (tout en veillant à la visibilité du panneau > voir précédemment)
- Cette ossature bois sera soit :

- une ossature simple : 2 poteaux autoclaves de chaque côté + 2 transverses (une en haut et une en bas) > l'ensemble étant fixé au dos du panneau

La collectivité (et/ou son prestataire) devra prendre les dispositions nécessaires et sécuritaires afin que le panneau sur ossature bois simple ne présente aucun danger pour les circulations motorisée et piétonne. Le panneau ne doit pas se détacher de son ossature ; l'ossature ne doit pas tomber.

- une ossature en bois autoclave haute si les conditions de pose sur le chantier l'exigent : présence d'un élément extérieur (une haie par exemple) nécessitant une ossature en hauteur > le panneau doit alors être au-dessus de l'élément extérieur. La collectivité (et/ou son prestataire) devra prendre les dispositions nécessaires et sécuritaires (jambes de force ; renforts arrières...) afin que le panneau sur ossature bois ne présente aucun danger pour les circulations motorisée et piétonne. Le panneau et l'ossature ne doivent pas tomber.

- Pour ces 2 possibilités d'ossature bois, la solution de plots béton peut être envisagée si les conditions techniques du chantier l'imposent (par exemple si les abords du chantier sont des enrobés, du béton...)

5

LES ATTENTES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

AVANT LA FABRICATION DU PANNEAU

Il s'agira pour la collectivité de faire valider à la Direction de la Communication du Conseil départemental d'Eure-et-Loir, la maquette du panneau avant que la fabrication ne soit lancée.

La collectivité devra donc transmettre le visuel du panneau en format PDF pour approbation, par mail (directioncommunication@eurelien.fr).

APRÈS LA POSE DU PANNEAU SUR LE SITE

Une fois la pose du panneau réalisée, la collectivité transmettra au Conseil départemental d'Eure-et-Loir (directioncommunication@eurelien.fr), plusieurs photos (différents angles) de la mise en situation du panneau sur le chantier.



CHARTRE GRAPHIQUE
**«SUBVENTIONS
PANNEAU 200X300»**

Conseil départemental d'Eure-et-Loir
1 place Châtealets • 28028 Chartres cedex
Tél. 02 37 20 10 10 • public@eureloir.fr
www.eureloir.fr